

# Technický list

## OLEJ NA ÚDRŽBU

### Popis výrobku

Univerzální údržbový systém na dřevěné podlahy olejované podlahovými oleji, voskovými oleji a UV oleji. K dispozici v různých odstínech.

### Technická data

VZHLED : ŽLUTÁ TEKUTINA

SUŠINA : 26 %

### Použití

Olej na údržbu olejovaných nebo voskovaných dřevěných podlah podlahovými oleji, voskovými oleji a UV oleji.

### Příprava

Olejované nebo voskované dřevěné podlahy: odstranit nečistoty popř. zbytky parketového mýdla čistou vodou a nechat schnout. V případě silného znečištění použít nejprve Intenzivní čistič CIRANOVA.

### Naše doporučení

Nanést slabou vrstvu Oleje na údržbu CIRANOVA a nechat několik minut impregnovat. Potom do sucha vytřít bílým a čistým hadrem.

### Doba schnutí

Prvních 24 hodin příliš nezatěžovat. Přímé mechanické sušení ± 4 hodiny. Optimální vytvrzení je po 24 hodinách. Během této doby nesmí na podlahu přijít voda.

### Vydatnost

50 m<sup>2</sup>/l na již olejované dřevěné podlahy

### Následná péče – údržba

Olej na údržbu doporučujeme nanášet každý rok

### Zvláštní informace

Použité hadry/pady okamžitě vhodit do nádoby s vodou. Obsah líného oleje v systému způsobuje nebezpečí samovznícení. Olej na údržbu ochraňuje vaši podlahu před vodou a dává vaší podlaze přirozený vzhled.

Minimální trvanlivost je dva roky od data výroby.



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare  
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

### Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

[www.acolor.cz](http://www.acolor.cz)